



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК**

446207, Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, 2

**П А С П О Р Т № 797**Наименование нефтепродукта: **Масло моторное для автотракторных дизелей М-10ДМ**ГОСТ 8581-78 с изменениями 1-11\*, ОКП 02 5313 0511  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АЮ96.В06790 срок действия с 25.03.2010г. по 24.03.2013г.Номер партии 456 СМасса нетто бочки, кг 180Дата изготовления 3.06.11Количество бочек, шт. 298

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Фактически
1. Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, не менее	11,4	12,81
2. Индекс вязкости, не менее	90	90
3. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,025	0,020
4. Массовая доля воды, %, не более	Следы	Следы
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	220	224
6. Температура застывания, °С, не выше	-18	-18
7. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup>	Отсутствие	Отсутствует
8. Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	8,2	9,3
9. Зольность сульфатная, %, не более	1,5	1,30
10. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 60ч	Выдерживает	Выдерживает
11. Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	3,5	2,0
12. Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,905	0,900
13. Массовая доля активных элементов, %, не менее:		
кальция	0,30	0,30
цинка	0,09	0,093

- Малоопасное вещество (по воздействию на организм при соблюдении правил обращения).
- Горючая жидкость.
- Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510.
- Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Начальник ЦЗЛ-ОТК (лаборатории) Корнишина Н.М.Начальник смены ТанцеваДата выдачи паспорта 3.06.11