

ООО "Газпромнефть - СМ"

Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А



Паспорт качества № 12033444



МАСЛО МОТОРНОЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ
ДИЗЕЛЕЙ

М-10ДМ ГОСТ 8581-78 изм.1-11

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

рег.№ РОСС RU.11HX20.V0061 до 28.02.2015г.

АНО "ОМСКСЕРТИФИКАЦИЯ"

Резервуар:Е2_ТГ_1 Влив,см:165 Количество,т:90.3
п-250 663канистры по 20л вес-12,139т

Дата изготовления продукта: 17.11.2012

Наименование показателя	Норма по НД	Фактические значения
Вязкость кинематическая при 100оС мм2/с (сСт), не менее	11,40	14,95
Индекс вязкости, не менее	90	93
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,025	0,015
Массовая доля воды, % не более	Следы	Следы
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, оС, не ниже	220	246
Температура застывания, оС, не выше	-18	-22
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более	Отсутствие	Отсутствие
Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	8,2	9,2
Зольность сульфатная, %, не более	1,50	1,37
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение: 60 ч	Выдерживает	Выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	3,5	2,0
Плотность при 20оС, г/см3, не более	0,9050	0,8972
Плотность при 15оС г/см3		0,9003
Массовая доля активных элементов, %, не менее:		
кальция,	0,30	0,34
цинка,	0,090	0,094

Заключение: Качество продукции соответствует ГОСТ 8581-78 изм.1-11

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены: _____

Уточнено О.М.

Паспорт выдан: 18.11.2012 01:57:37

